IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. — RUC: 20608628143

FERRETERÍA INDUSTRIAL, HERRAJES, ACCESORIOS EN GENERAL PARA MELAMINE Y CONSTRUCCIÓN

Dirección: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú

Central / WhatsApp: 977 208 514 | **Correo:** ventas@hnssanluis.com

FICHA TÉCNICA OFICIAL

SKU: S663

Fecha de emisión: 20/10/2026

Modalidad: Cotización B2B / Mayor y Menor

BAJO CONSULTA

PEGAMENTOS, SILICONAS Y QUÍMICOS » PEGAMENTOS DE CONTACTO Y KITS MDF | MARCA: SOMAFIX

Somafix mdf 200ml + 50 gr universal fast adhesive

Imagen técnica referencial — Código S663

CÓDIGO SKU **S663**	**MARCA / FABRICANTE** **Somafix**
LÍNEA / CATEGORÍA **Pegamentos, Siliconas y Químicos**	**SUBCATEGORÍA** **Pegamentos de Contacto y Kits MDF**
UNIDAD DE VENTA **Unidad**	**DISPONIBILIDAD COMERCIAL** **Bajo consulta**
DIMENSIONES / MEDIDAS **200ml**	**MATERIAL / ACABADO** **Madera**

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

SOMAFIX: Somafix Adhesivo para Perfiles MDF es un set compuesto por activador y adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad. Alta fuerza de unión. Fácil aplicación. Adecuado para uso en superficies verticales. Rápidamente se vuelve pegajoso. Se utiliza especi...

SOMAFIX: Somafix Adhesivo para Perfiles MDF es un set compuesto por activador y adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad. Alta fuerza de unión. Fácil aplicación. Adecuado para uso en superficies verticales. Rápidamente se vuelve pegajoso. Se utiliza especialmente en sustratos porosos. Áreas de aplicación: Pegado, reparación y fijación de elementos de madera como MDF, aglomerado, todo tipo de maderas, caucho, cuero, vidrio, aluminio, metal y la mayoría de plásticos. El activador de adhesivo rápido se utiliza par...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID **Código de Producto (SKU)**	**S663**
ID **Marca Comercial**	Somafix
CATÁLOGO **Clasificación Técnica**	Pegamentos, Siliconas y Químicos / Pegamentos de Contacto y Kits MDF
DESPACHO **Unidad de Venta**	Unidad
FÍSICO **Dimensiones / Medidas**	200ml
MATERIAL **Composición / Acabado**	Madera
IDENTIFICACIÓN **Marca**	Somafix
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Base química**	Poliéster
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Tiempo de formación de la capa**	10 min
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Tiempo de secado**	15-20 min
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Densidad**	1.7 – 1.15 g/cm³

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Temperatura de aplicación**	+5ºC /+30ºC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Temperatura de almacenamiento**	+5ºC /+25ºC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Medida / Capacidad**	200ml
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material Principal**	Madera
COMERCIALIZACIÓN	**Unidad de Venta**	Unidad

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA

Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C.
RUC: 20608628143
Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú
Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm | Sábados: 9:00 am - 1:00 pm
Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com

Enlace en Catálogo Web: https://hnossanluis.com/catalogo/somafix-mdf-200ml-50-gr-universal-fast-adhesive

CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B

Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514

Asesoría Comercial Directa (WhatsApp):

Angie: 977 208 514 | **Gracia:** 933 399 010 | **Sabrina:** 922 353 855 | **Ventas:** 977 983 045

Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.